

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレスポックス

4 端子ボックス

アルミサッシ

アルミフレーム ケース

フリーサイズ ケース

メタルケース

ラックケース/ サブラック

10

棚板/ ラックパネル

電池ボックス/ ホルダー


機構材

カスタム製品

技 技術資料

SERIES

KW型プラスチックケース




■テクニカルデータ■

温度範囲: KW シリーズ -10℃~+60℃


PB シリーズ -10℃~+50℃

KW外観寸法図





● 製品のCADデータはホームページより ダウンロード可能です。



構成内容


照 番	名 称	個 数	材 質	色	
1	ボディー	1	ABS	ブラック	
2	蓋	1	ABS	ブラック	

•UL94HB

機種内容 標準価格 価-25P

	型番	W	Н	D	自重(g)	
	KW-48	15	15	48	6	


PB型プラスチックケース




●スチロール製のため衝撃やキズに弱いので取扱にご注意下さい。

PB外観寸法図

● 製品のCADデータはホームページより ダウンロード可能です。





構成内容

•UL94HB

照 番	名 称	個 数	材 質	色/表面処理	
1	上カバー	1	GPスチロール	透明	
2	下カバー	1	GPスチロール	透明	

機種内容 標準価格 価-47P

										
型 番	W	Н	D	а	b	С	tı	t 2	自重(g)	
PB-1	75	20	50	4	8	12.5	1.5	1.7	20	
PB-2	110	33	80	5	14.5	18.5	2.0	2.3	55	
PB-3	178	32	82	5	12	20	2.0	2.0	85	
PB-4	206	64	106	10	23	41	1.5	2.8	185	