

TWF SERIES

■テクニカルデータ■

温度範囲：-10℃～+60℃

TWF型フランジ足付難燃性プラスチックケース

新製品



特徴

- フランジ足付のため設置が容易です。
- 9サイズの難燃性プラスチックケースでオフホワイト、ダークグレーの2色を用意しています。
- 基板取付用のボスが付いています。
- 測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。

構成内容

照番	名 称	個 数	材 質	色・表面処理
1	カバー	1	難燃性ABS(UL94V-0)	オフホワイト・ダークグレー/シボ
2	フランジ	1	難燃性ABS(UL94V-0)	オフホワイト・ダークグレー/シボ
3	取付ビス	4	鉄丸サラタッピングビス	ニッケルメッキ・三価黒クローメイト

オプション部品（別売になります。）

ヘキサボリュラビス
MRシリーズ

カタログ1-121P

基板取付タッピングビス
EMシリーズ

カタログ1-121P

製品使用例

TWF SERIES

コントローラー



通信機器



スイッチボックス



色仕様

仕様	カバー	フランジ	取付ビス
Wタイプ	オフホワイト	オフホワイト	ニッケルメッキ
Dタイプ	ダークグレー	ダークグレー	三価黒クロームメイト

機種内容 標準価格 価-62P

●TWFシリーズをご注文の際は型番末尾□にW、Dの色仕様をつけて下さい。

型番	W	H	D1 (フランジ外寸)	D2 (本体外寸)	付属取付ビス	自重 (g)
TWF 5-2-7□	50.4	17	90.4	70	丸サラム2.6×12 4本	29
TWF 5-3-7□	50.4	29.5	90.4	70	丸サラム2.6×12 4本	36
TWF 5-4-7□	50.4	42	90.4	70	丸サラム2.6×12 4本	43.5
TWF 7-3-13□	65.5	25.5	150	130	丸サラム3×16 4本	87
TWF 7-5-13□	65.5	50	150	130	丸サラム3×16 4本	114
TWF 9-4-17□	86	35	190	170	丸サラム3×16 4本	150
TWF 9-6-17□	86	60	190	170	丸サラム3×16 4本	184
TWF11-5-22□	110.3	45	250.6	220	丸サラム3×16 4本	250
TWF11-8-22□	110.3	75	250.6	220	丸サラム3×16 4本	303


TWF外観寸法図

●製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

TWF5-2-7

TWF5-3-7

TWF5-4-7



型番	W	H	D1	D2	a	b	c	e	f	g	i	j	k	ℓ	m	n
TWF5-2-7□	50.4	17	90.4	70	38.5	32	40	58.5	5	12	—	—	44.5	64.5	43.5	63.5
TWF5-3-7□	50.4	29.5	90.4	70	38.5	32	40	58.5	5	24.5	—	—	44	64	43.5	63.5
TWF5-4-7□	50.4	42	90.4	70	38.5	32	40	58.5	5	37	—	—	43	63	43.5	63.5

型番目次/
Photo INDEXプラスチック
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵アルミ/
ステンレスボックス

端子ボックス

アルミサッシ
ケースアルミフレーム
ケースフルサイズ
ケース

メタルケース

ラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ボックス/
ホルダーアクセサリ/
シールド/
熱対策部品

機構材



カスタム製品



技術資料




標準価格表

TWF外観寸法図

● 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。


TWF7-3-13

TWF7-5-13



カバー内側


フランジ内側



型番	W	H	D1	D2	a	b	c	e	f	g	i	j	k	ℓ	m	n
TWF7-3-13□	65.5	25.5	150	130	47	40	50	112	8	17.5	20	40	58	123	58.5	123.5
TWF7-5-13□	65.5	50	150	130	47	40	50	112	8	42	20	40	56.5	121.5	58.5	123.5


TWF9-4-17

TWF9-6-17



カバー内側

フランジ内側



型番	W	H	D1	D2	a	b	c	e	f	g	i	j	k	ℓ	m	n
TWF9-4-17□	86	35	190	170	65.5	60	70	150	9	26	20	60	76.5	162.5	79	163.5
TWF9-6-17□	86	60	190	170	65.5	60	70	150	9	51	20	60	76.5	161	79	163.5


TWF外観寸法図

● 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

TWF SERIES

TWF11-5-22

TWF11-8-22



型番	W	H	D1	D2	a	b	c	e	f	g	i	j	k	ℓ	m	n
TWF11-5-22□	110.3	45	250.6	220	88	50	120	198	10	35	20	60	101	211.5	103.5	213.5
TWF11-8-22□	110.3	75	250.6	220	88	50	120	198	10	65	20	60	100	210	103.5	213.5

型番目次/
Photo INDEX

1

プラスチック
ケース

2

防水・防塵
樹脂ボックス

3

防水・防塵アルミ/
ステンレスボックス

4

端子ボックス

5

アルミサッシ
ケース

6

アルミフレーム
ケース

7

フリーサイズ
ケース

8

メタルケース

9

ラックケース/
サブラック

10

樹脂板/
ラックパネル

11

電池ボックス/
ホルダー

12

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技

技術資料

価


標準価格表

EM・MR SERIES

オプション部品

EM型固定用タッピングビス

新サイズ追加



- 基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。
- EM-3-6は基板の板厚が t1.6以上の場合にご利用下さい。

機種内容

標準価格 価-11P




1袋50ヶ入

型番	M	L	材質	色/表面処理	単位個数	適応機種
EM-1.6	1.6	4	鉄	三価クロロメイト	50	CSS-CS-PS
EM-2	2	5	鉄	三価クロロメイト	50	TW-TWN-TWF (M2 ボスサイズのみ)
EM-2.3	2.3	6	鉄	三価クロロメイト	50	LC-RG TW-TWN-TWF (M2.3 ボスサイズのみ)
EM-3	3	5	鉄	三価クロロメイト	50	TW-TWN-TWF (M3 ボスサイズのみ)
EM-3-6	3	6	鉄	三価クロロメイト	50	SS-SS-N-PR-SU-OP-PW-SY-SYH-GB-SB-PC-PK SX-EPR-YX-GHA-LM-SGP-SGM-GC ※

●※GCシリーズはEM-3のみに適用になります。

MR型ヘキサロビュラビス

新製品



*注：MR2.6-10□、MR3-14□はヘッド中心部のピンはありません。



特徴

- いたずらを防ぎます。
- 締付け、取外しに専用ドライバーが必要になります。
- ヘキサロビュラとは、トルクスネジと同形状のネジでISO規格、JIS規格での名称です。

機種内容

標準価格 価-33P

1袋20ヶ入

名称	型番	M	L	ヘキサロビュラ穴番号	材質	表面処理	適応機種
皿タッピングビス	MR2.6-10S *	2.6	10	T 8	鉄	ニッケルメッキ	TW5-2-5-5-3-5 TW/TWN4-2-5-4-2-6-4-2-8-5-2-7-5-3-7-5-4-7-8-2-8-8-4-8 TWF5-2-7-5-3-7-5-4-7
	MR2.6-10B *	2.6	10	T 8	鉄	三価黒クロロメイト	
	MR2.6-14S	2.6	14	T 8	鉄	ニッケルメッキ	LC115-N-F2-F3 TW/TWN7-2-11-7-4-11-7-5-11
	MR2.6-18S	2.6	18	T 8	鉄	ニッケルメッキ	LC115H-N-F2-F3-M2-9V LC135-N-F4-M2-M3-9V LC135H-N-F4-M2-M3-9V LC165-N-M4 LC165H-N-M4
	MR3-14S *	3	14	T10	鉄	ニッケルメッキ	TW5-3-10 TW/TWN5-3-9-7-3-13-7-5-13-9-4-17-9-6-17 TWF7-3-13-7-5-13-9-4-17-9-6-17
	MR3-14B *	3	14	T10	鉄	三価黒クロロメイト	
ナベタッピングビス	MR2.6-12PS	2.6	12	T 8	鉄	ニッケルメッキ	LC115-F2-F3
	MR2.6-14PS	2.6	14	T 8	鉄	ニッケルメッキ	LC115H-F2-F3-M2-9V LC135-F4-M2-M3-9V LC135H-F4-M2-M3-9V LC165-M4 LC165H-M4